

102x22 arba 99x19 (96x16) SMD raudona, žalia, geltona, mėlyna pusiau laukui



Rezoliucija 16x96, LED spalva-raudona, plotis 99cm, aukštis 20cm

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Prastinė kaina 146,41 €

Kaina su nuolaida 121,00 €

Pardavimo kaina 146,41 €

Kaina be PVM 121,00 €

Nuolaida

PVM 25,41 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENTĖS (99cm*19cm arba 102*22cm) SMD DIODAI. Skirta naudoti patalpose ir pusiaulaukui.

Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos Jūs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodytų laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą, animuotą tekstą ar paveikslėlius. Švieslentė galima kelti iki 200 skirtingų programų su skirtingais tekstais, paveikslėliais, judančiais paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą į kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

- Modulio tipas: P-10 SMD

- Taškų išdėstymas: 1R
- Tarpas tarp taškų (mm): 10
- Taškų tankis (taškų/m²): 10000
- Ryškumas(cd/m²): ~1600
- Maksimali galia: 90W
- Vidutinė galia: 40W
- Geriausias matomumas (m): ~5
- Matomumo kampas: H:140°, V:120°
- Darbinė temperatūra(°C): -20 +40°C
- Darbinis drėgnumas: 10%-90%RH
- LED lempučių darbo laikas (val.): 100 000
- Švieslentės rezoliucija(pixel): 96x16
- Švieslentės išmatavimai (cm): 99x19x5
- Švieslentės svoris (kg): 2,5
- Komplektacija: švieslentė, CD su programine programa

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBOS

- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- -Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.
- -Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstais kiekis, įkeliamas į švieslentę vienu metu: 200
- -Galimybė įkelti paveikslėlį arba logotipą: yra.
- -Galimybė įkelti animuotą paveikslėlį arba tekstą: yra.
- -Laikrodis: yra.
- -Data: yra.
- -Termometras: yra galimybė už papildomą kainą.
- -Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- -Galimybė automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- -Galimybė automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- -Galimybė automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- -Galimybė atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- -Galimybė padalinti darbinę švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- -Galimybė peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsajas galima pakeisti į kitas:

GALIMOS SĄSAJOS



- -COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- - panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km;*
- - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs pati švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- - LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- -radijo bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ