

133x37 (128x32) raudona, balta, žalia, geltona, mėlyna pusiau laukui



Geltonos, žalios, mėlynos, baltos LED spalvos švieslentės kaina 315,00Eur

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 278,30 €

Kaina su nuolaida 230,00 €

Pardavimo kaina 278,30 €

Kaina be PVM 230,00 €

Nuolaida

PVM 48,30 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENTĖ (133cm*37cm)

Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui (galima naudoti lauke po stogu, apsaugančiu švieslentę nuo kritulių). Ryškiai šviečiantys LED diodai puikiai matomi net saulės šviesoje. Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš dvidešimties, kuriuos Jūs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodo laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą ar paveikslėlį. Švieslentė galima kelti iki 40 skirtingų programų su skirtingais tekštais, paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą horizontaliai arba vertikaliai į dvi dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

Modulio tipas: P-10

Tarpas tarp taškų (mm): 10

Taškų tankis (taškų/m²) 10000
Ryškumas(cd/m²) 2800
Maksimali galia 220W
Vidutinė galia 70W
Geriausias matomumas (m) 5
Matomumo kampas H:120°, V:60°
Darbinė temperatūra(°C) -25 +40°C
Darbinis drėgnumas 10%-90%RH
LED lempučių darbo laikas (val.) 100 000
Švieslentės rezoliucija (pix) 32x128 (4096)
Švieslentės išmatavimai (cm) 133x37x9
Švieslentės svoris (kg) 8,0
Komplektacija: švieslentė, CD su programine ranga ir vartotojo instrukcija

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBĖS

- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidės, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektų.
- Galimas skirtingų programų su įvairiais tekstaais kiekis, keičiamas švieslentės vienu metu: 200
- Galimybės kelti paveikslėlį arba logotipą: yra.
- Galimybės kelti animuotą paveikslėlį arba tekstą: yra.
- Laikrodis: yra.
- Data: yra.
- Termometras: yra galimybės už papildomą kainą.
- Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- Galimybės automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- Galimybės automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- Galimybės automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- Galimybės atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- Galimybės padalinti darbinę švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- Galimybės peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsajas galima pakeisti į kitas:



- COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km*;
- WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kurią sukurs pati švieslentė, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- radijo bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ