167x55 vienspalv? laukui



Vienspalv? 48x160 pikseli?, skirta laukui. Galimos spalvos: geltona, raudona, žalia, balta, m?lyna

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 568,70 €

Kaina su nuolaida470,00 €

Pardavimo kaina568,70 €

Kaina be PVM470,00 €

Nuolaida

PVM98,70 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas

LED ŠVIESLENT? (167cm*55cm) PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

Skirta laukui(atspari atmosferos krituliams, IP-65 klas?). Ryškiai švie?iantys LED diodai puikiai matomi net saul?s šviesoje. B?ganti eilut?, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos J?s gal?site pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslent? programuojama atvaizduoti tekst? bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodys laik?, dat?, atvirkštin? laiko skai?iavim?, animuot? tekst? ar paveiksl?l?. ? švieslent? galima ?kelti iki 200 skirting? program? su skirtingais tekstais, paveiksl?liais, judan?iais paveiksl?liais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švielent?s plot? ? kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveiksl?liai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENT?S PARAMETRAI

Moduli? tipas: P-10 outdoor
Tašk? išd?stymas: 1R
Tarpas tarp tašk? (mm): 10
Tašk? tankis (tašk?/m2): 10000
Ryškumas(cd/m2): ?3000
Maksimali galia: 500W
Vidutin? galia: 100W
Geriausias matomumas (m): ? 8
Matomumo kampas: H:120°,V:80°
Darbin? temperat?ra(°C): -25 +40°C
Darbinis dr?gnumas: 10%-90%RH

LED lempu?i? darbo laikas (val.): 100 000
Švieslent?s rezoliucija: 48x160
Švieslent?s išmatavimai (cm): 160x55x9
Švieslent?s svoris (kg): 14
Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga ir vartotojo instrukcija +USB-COM adapteris*

LED ŠVIESLENT?S SAVYB?S

-Programavimas: kompiuteriu,išmaniuoju telefonu.
-Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.
-Galimas skirting? program? su ?vairiais tekstais kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200
-Galimyb? ?kelti paveiksl?l? arba logotip?: yra.
-Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l? arba tekst?: yra.
-Laikrodis: yra.
-Data: yra.
-Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
-Atvirkštinis laiko skai?iavimas: yra.
-Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)
-Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
-Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
-Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
-Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.
-Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra.



Pasirinkti vien? iš b?d?:

- prisijungus prie švieslent?s per COM jungt? (kabelio ilgis iki 15m)*

- panaudojus RS232/485 adapter? atstum? galima padidinti iki 1,5km;*

- belaidžiu WiFi b?du (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- sujungus kompiuter? su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);

- naudojant mobiliojo tinklo operatori? interneto GPRS prieig? (švieslent?s valdiklyje ?statoma SIM kortel?, valdoma nuotoliniu b?du iš bet kur , kur yra internetas);

*švieslent?ms su COM jungtimi