

230x22 (224x16) raudona, balta, žalia, geltona, mėlyna pusiau laukui



Raudona 16x192=3072 pikselių, skirta pusiau laukui

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 254,10 €

Kaina su nuolaida 210,00 €

Pardavimo kaina 254,10 €

Kaina be PVM 210,00 €

Nuolaida

PVM 44,10 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

LED ŠVIESLENTĖ (230cm*22cm) Skirta naudoti patalpose ir pusiau laukui.

Ryškiai šviežiantys LED SMD diodai puikiai matomi net saulės šviesoje. Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos Jūs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodytų laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą, animuotą tekstą ar paveikslėlį. Švieslentė galima kelti iki 200 skirtingų programų su skirtingais tekstais, paveikslėliais, judančiais paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą į kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

- Modulių tipas: P-10 SMD arba DIP
- Taškų išdėstymas: 1W
- Tarpas tarp taškų (mm): 10
- Taškų tankis (taškų/m²): 10000
- Ryškumas(cd/m²): 3800
- Maksimali galia: 210W
- Vidutinė galia: 75W
- Geriausias matomumas (m): 5
- Matomumo kampas: H:140°, V:120°
- Darbinė temperatūra(°C): -20 +40°C
- Darbinis drėgnumas: 10%-90%RH
- LED lempučių darbo laikas (val.): 100 000
- Švieslentės rezoliucija(pix): 224x16
- Švieslentės išmatavimai (cm): 230x22x7,5
- Švieslentės svoris (kg): 7,5

- Komplektacija: švieslentė, CD su programine ranga

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBĖS

- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
- -Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidės, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.
- -Galimas skirtingų programų su įvairiais tekštais kiekis, keliamas į švieslentę vienu metu: 200
- -Galimybė kelti paveikslėlius arba logotipus: yra.
- -Galimybė kelti animuotus paveikslėlius arba tekstus: yra.
- -Laikrodis: yra.
- -Data: yra.
- -Termometras: yra galimybė už papildomą kainą.
- -Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
- -Galimybė automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
- -Galimybė automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
- -Galimybė automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
- -Galimybė atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
- -Galimybė padalinti darbinę švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
- -Galimybė peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- -Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB laikmena.

Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo sąsajas galima pakeisti į kitas:



- -COM (duomenų perdavimas į švieslentę realiu laiku RS232 protokolu, kabelio ilgis iki 20 m)
- - panaudojus RS232/485 adapterą atstumą galima padidinti iki 1,5km;*
- - WiFi (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi priėmė, kuri sukurs pati švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
- - LAN (sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ją galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentę su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas, FTP kabelio ilgis iki 120m.);
- -radijo bangomis 433MHz dažniu

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ