

LED švieslentė-skaituoklė produkcijai, parkingams ir pan.



Surenkame per 4-5 darbo dienas. Švieslentės matmenys ir spalva pasirenkama.

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 229,90 €

Kaina su nuolaida 190,00 €

Pardavimo kaina 229,90 €

Kaina be PVM 190,00 €

Nuolaida

PVM 39,90 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

LED švieslentė skirta produkcijos, laisvą parkavimo vietą, įvairių vykių ir pan. skaitiavimui ir rezultatų atvaizdavimui.

Rodomo teksto ir skaitinių dydis programuojamas nuo 8cm iki švieslentės aukščio, priklausomai nuo reikalingo matomumo atstumo.

Tekstas atvaizduojamas bet kurios pasaulio kalbos raidėmis.

Skaitiavimo diapazonas +/- 2 000 000 000, gali atskirai skaituoti nuo 1 iki 8 skaitinių grupių, skaitiavimo žingsnis nuo 1 iki 10 000, skaitiavimo pradžia nuo 0 arba bet kokio kito skaitinio, skaituėja tiek didėjant, tiek mažėjant tvarka.

Švieslentė turi laikrodį ir papildomą laikmatį /atbulinio laiko skaitiavimo laikmatį nuo/iki numatytos datos ir laiko sekundžių tikslumu. Taip pat gali rodyti temperatūrą. Vienu metu švieslentė galima kelti iki 200 skirtingų programų.

Vienoje programoje galima atvaizduoti iki 16 zonų su skirtinga informacija: tekstas, bŕganti eilutė, logotipas, skaitiavimo zonos, laikrodis ir pan. Jeigu reikalinga informacija netelpa į vieną švieslentės programą, ją galima kelti į kitą.

Programos persijungia automatiškai per nustatytą laiko tarpą.

Nutraukus maitinimą švieslentė išsaugos paskutinius pirmą keturių skaitinių grupių rezultatus. Programavimas: kompiuteriu per RS232(COM) jungtį (kabelio ilgis iki 15m) arba USB atmintuko pagalba. Valdymas: Iki 2 skaitinių grupių pulteliu per RS232(COM) jungtį (laido ilgis iki 100m).

Pultelis gali būti prijungtas per rėlį prie esančio jutiklio.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

Maitinimas: 220-240Vac, 50-60 Hz

Modulio tipas: P-10 laukui IP65 arba pusiau laukui IP44

Taškų išdėstymas: 1R- raudonos spalvos arba 1R1G trijų spalvų

Tarpas tarp taškų (mm): 10

Taškų tankis (taškų/m²) 10000

Ryškumas(cd/m²) ~3000

Maksimali galia: 300w/kv.metrų

Vidutinė galia: 170W/kv. metrų

Geriausias matomumas (m): ~ 8

Matomumo kampas: H:140°, V:110°

Darbinė temperatūra(°C):-25 +35

LED lempučių darbo laikas (val.): 100 000

Švieslentės išmatavimai (cm:) aukštis nuo 21cm iki 263cm, plotis nuo 64cm iki 519cm

Švieslentės svoris (kg): priklauso nuo dydžio

Komplektacija: švieslentė, CD su programine įranga ir vartotojo instrukcija. USB-COM adapteris.

Garantija: 12 mėn. Tiekimo terminas: 4-5 darbo dienos.